

DAKBEVESTIGINGSKLEMMEN

| | | |
|---------------------|--|----------------|
| Productvarianten: | geen | |
| Kleurvarianten: | Galva | |
| Lengtevarianten: | Niet van toepassing | |
| Productcodes: | GTHR-125-S-FX2 | GTHR-150-S-FX2 |
| Productcategorieën: | Gootsystemen HR125 (staal) Gootsystemen HR150 (staal) | |

Omschrijving

Dakbevestigingsklemmen zijn een hulpmiddel om de goothaken te fixeren aan het dak in geval er een dakoversteek is en de wand dus niet kan worden gebruikt voor de fixatie van de goothaken. Een dakbevestigingsklem is opgebouwd uit platstaal en is in één stuk, de bovenzijde is voorzien van één gat waarmee de klem met schroeven aan het dak wordt bevestigd, de onderzijde heeft een sleuf waaraan de goothaak met schroeven kan worden bevestigd.

Dakbevestigingsklemmen zijn enkel verkrijgbaar in galvanisé (vermits deze niet zichtbaar worden aangebracht).

Montage

Eerst wordt de dakbevestigingsklem vastgeschroefd aan het dak, daarna worden de goothaken aan de klem geschroefd. Er zijn dus géén speciale materialen of gereedschappen nodig om deze klus uit te voeren! Voor meer info over de montage: zie onze montage instructies.

Materiaal

Sendzimir verzinkt staal.

