

GOOTHAKEN

Productvarianten:	Halfroond 125mm en 150mm Kort, recht en schuin 45°	
Kleurvarianten:	Galva en Antra	
Lengtevarianten:	Niet van toepassing	
Productcodes:	GTHR-125-S-GHK	GTHR-150-S-GHK
	GTHR-125-S-GHR	GTHR-150-S-GHR
	GTHR-125-S-GH45	GTHR-150-S-GH45
Productcategorieën:	Gootsystemen HR125 (staal) Gootsystemen HR150 (staal)	

Omschrijving

Goothaken fixeren de dakgoot en de hulpstukken aan de wand of aan het dak (in dat laatste geval middels een dakbevestigingsklem). Een goothaak is opgebouwd uit platstaal en is in één stuk, de onderzijde is geplooid naar de vorm van de dakgoot (125mm of 150mm) en de bovenzijde is voorzien van bevestigingsgaten. Een clip zorgt ervoor dat de dakgoot aan de goothaak kan worden vastgeclipd. Naargelang het soort wand wordt een korte of een lange (schuine) goothaak gebruikt.

Goothaken zijn verkrijgbaar in galvanisé of met een coating in antracietkleur.

Montage

Eerst wordt de goothaak vastgeschroefd aan de wand of aan de dakbevestigingsbeugel, daarna worden de dakgoot- of hoekstukken vastgeklikt. Er zijn dus géén speciale materialen of gereedschappen nodig om deze klus uit te voeren! Voor meer info over de montage: zie onze montage instructies. Er kan al dan niet lichte helling ("scheut") worden gemaakt om de afwatering vlotter te laten verlopen.

Goothaken worden om de 50cm geplaatst.

Materiaal

Sendzimir verzinkt staal.



