

HOEKSTUKKEN

Productvarianten:	Halfroond 125mm en 150mm
Kleurvarianten:	Galva en Antra
Lengtevarianten:	Niet van toepassing
Productcodes:	GTHR-125-S-BIH GTHR-125-S-BUH GTHR-150-S-BIH GTHR-150-S-BUH
Productcategorieën:	Gootsystemen HR125 (staal) Gootsystemen HR150 (staal)

Omschrijving

Hoekstukken connecteren twee dakgootstukken zodanig dat ze om een hoek terug één enkel dakgootstuk vormen. Bij binnenhoekstukken zit de kraagrand aan de binnenkant, bij buitenhoekstukken zit de kraagrand aan de buitenkant. Buitenhoekstukken zijn het meest courant. Een hoekstuk is opgebouwd uit twee gootstukken die diagonaal zijn gesneden en terug gelast. De verbinding tussen het gootstuk en het hoekstuk gebeurt aan beide kanten met een verbindingstuk.

Hoekstukken zijn verkrijgbaar in galvanisé of met een coating in antracietkleur.

Montage

Eerst wordt het hoekstuk in het verbindingstuk (mét gelijmde rubberstrip) gelegd, waarna het gootstuk aan het hoekstuk wordt verbonden (zie montage van een verbindingstuk). Er zijn dus géén speciale materialen of gereedschappen nodig om deze klus uit te voeren! Voor meer info over de montage: zie onze montage instructies.

LET OP: bij de montage van een hoekstuk wordt aan beide zijden van het verbindingstuk een goothaak geplaatst! Voor de montage van een hoekstuk heb je dus 4 goothaken nodig!

Materiaal

Sendzimir verzinkt staal.

