

VERBINDINGSSTUKKEN

Productvarianten:	Halfroond 125mm en 150mm
Kleurvarianten:	Galva en Antra
Lengtevarianten:	Niet van toepassing
Productcodes:	GTHR-125-S-VB GTHR-150-S-VB
Productcategorieën:	Gootsystemen HR125 (staal) Gootsystemen HR150 (staal)

Omschrijving

Verbindingsstukken connecteren dakgootstukken met mekaar of met hoekstukken) zodat ze één enkel dakgootstuk vormen. Een verbindingsstuk is opgebouwd uit een vast gebogen gedeelte dat overgaat in een geperforeerd stuk zodat het middels een clip over de dakgoot kan worden gebogen. Een rubberstrip maakt de verbinding waterdicht.

Verbindingsstukken zijn verkrijgbaar in galvanisé of met een coating in antracietkleur.

Montage

Eerst wordt de rubberstrip in het verbindingsstuk gelijmd, waarna de verbinding aan beide uiteinden van de dakgoot- of hoekstukken wordt vastgeklikt. Er zijn dus géén speciale materialen of gereedschappen nodig om deze klus uit te voeren! Voor meer info over de montage: zie onze montage instructies.

LET OP: een verbindingsstuk kan slechts één keer worden vastgeclipd, daarna breekt het geperforeerd gedeelte af of is het niet meer helemaal sluitvast!

LET OP: bij de montage van een verbindingsstuk wordt aan beide zijden van het verbindingsstuk een goothaak geplaatst! Voor de montage van een verbindingsstuk heb je dus 2 goothaken nodig!

Materiaal

Senzimir verzinkt staal.

