

VOORDEELPAKKETTEN

Productvarianten:	Halfroond 125mm
Kleurvarianten:	Galva
Lengtevarianten:	4,0m – 6,0m – 8,0m – 10,0m – 12,0m
Productcodes:	CLX-125-S-0400G CLX-125-S-0600G CLX-125-S-0800G CLX-125-S-1000G CLX-125-S-1200G

Productcategorieën: Voordeelpakketten

Omschrijving

Voordeelpakketten zijn complete sets van gootsystemen voor halfronde goten 125mm (HR125): gootstukken, afvoerbuizen, hulpstukken en bevestigingsmateriaal. Ze worden in één pakket verstuurd. Voordeelpakketten zijn bedoeld voor eenvoudige constructies, ze zijn verkrijgbaar in 4,0m - 6,0m - 8,0m – 10,0m en 12,0m. Ze zijn opgebouwd uit gootstukken van een gelijke lengte (elk minder dan L=3,00m) en worden verpakt in dozen van L=3,0m. Er zijn een aantal extra bevestigingsmaterialen voorzien bij wijze van service.

Voordeelpakketten zijn verkrijgbaar in galvanisé.

Montage

Voor meer info over de montage: zie onze montage instructies.

Materiaal

Sendzimir verzinkt staal.



Inhoud en samenstelling

Pakket 4,0m: 2 gootstukken HR125 van elk L=2,0m
9 korte goothaken HR125
2 eindstukken (links en rechts) HR125
2 verbindingsstukken (1 reserve) HR125
1 uitloopstuk HR125 → R87
1 afvoerbuis R87 L=3,0m
2 bochten R87 van 67°
1 eindbocht R87
3 bevestigingsbeugels R87

Pakket 6,0m: 2 gootstukken HR125 van elk L=3,0m
13 korte goothaken HR125
2 eindstukken (links en rechts) HR125
2 verbindingsstukken (1 reserve) HR125
1 uitloopstuk HR125 → R87
1 afvoerbuis R87 L=3,0m
2 bochten R87 van 67°
1 eindbocht R87
3 bevestigingsbeugels R87

Pakket 8,0m: 3 gootstukken HR125 van elk L=2,66m
17 korte goothaken HR125
2 eindstukken (links en rechts) HR125
3 verbindingsstukken (1 reserve) HR125
1 uitloopstuk HR125 → R87
1 afvoerbuis R87 L=3,0m
2 bochten R87 van 67°
1 eindbocht R87
3 bevestigingsbeugels R87

Pakket 10,0m: 4 gootstukken HR125 van elk L=2,5m
21 korte goothaken HR125
2 eindstukken (links en rechts) HR125
4 verbindingsstukken (1 reserve) HR125
1 uitloopstuk HR125 → R87
1 afvoerbuis R87 L=3,0m
2 bochten R87 van 67°
1 eindbocht R87
3 bevestigingsbeugels R87

*Pakket 12,0m: 4 gootstukken HR125 van elk L=3,0m
25 korte goothaken HR125
2 eindstukken (links en rechts) HR125
4 verbindingsstukken (1 reserve) HR125
1 uitloopstuk HR125 → R87
1 afvoerbuis R87 L=3,0m
2 bochten R87 van 67°
1 eindbocht R87
3 bevestigingsbeugels R87*